

Guía de implementación de Minitab 17

Las siguientes tablas describen las propiedades y opciones que se pueden utilizar para implementar Minitab 17 en los usuarios finales. Para obtener más información sobre instalación, implementación y licenciamiento, consulte la Guía de instalación de Minitab 17.

Tabla de opciones de EXE

Opciones de la línea de comandos	Valores aceptados	Descripción
/exelang	1031 1033 1036 1041 1042 1046 2052 3082	Especifique el idioma predeterminado de la instalación y la aplicación. Si no se especifica el idioma, el programa de instalación usará el idioma predeterminado establecido en la configuración regional del sistema o seleccionará el idioma Inglés de forma predeterminada si no se encuentra una coincidencia. 1031=Alemán 1033=Inglés 1036=Francés 1041=Japonés 1042=Coreano 1046=Portugués 2052=Chino simplificado 3082=Español
/exenoui		Parámetro necesario para una instalación silenciosa. Utilícese con la opción adecuada de MSI para una experiencia modificada del usuario final (por ejemplo, /qn, /qb, /passive).

Tabla de opciones de MSI (Común)

Opción	Descripción
/passive	Interfaz de usuario básica, solo barra de progreso
/qn	Silencioso, sin interfaz de usuario
/qb	Interfaz de usuario básica, el botón Cancelar estará activo durante la instalación
/qr	Interfaz de usuario reducida, el botón Cancelar estará activo durante la instalación

Tabla de propiedades

Propiedad	Valores aceptados	Descripción
APPDIR		Especificar un directorio de instalación personalizado

Propiedad	Valores aceptados	Descripción
ACCEPT_EULA	1	Propiedad requerida. Si se especifica un valor para esta propiedad, usted acepta los términos del contrato de licencia de usuario final.
LICENSE_SERVER	nombre o dirección IP del servidor	Utilícese con una licencia de múltiples usuarios para especificar el servidor en el que reside Minitab.License Manager. Esta propiedad no es compatible con PRODUCT_KEY.
LICENSE_SERVER_PORT	27000 hasta 29000	Utilícese con una licencia de múltiples usuarios para especificar <i>opcionalmente</i> el puerto de escucha para Minitab License Manager.
PRODUCT_KEY	Clave de producto de 18 dígitos	Las licencias para un solo usuario se pueden activar <i>opcionalmente</i> especificando una Clave de producto. Si no se especifica una clave de producto, se instalará una versión de prueba por 30 días. Esta propiedad no es compatible con LICENSE_SERVER.
DISABLE_MOVE	1	Utilícese con una licencia de un solo usuario para impedir que un usuario final mueva una licencia activada.
LCID	1031 1033 1036 1041 1042 1046 2052 3082	Especifique el idioma predeterminado de la instalación y la aplicación. Esta propiedad solo se puede establecer dentro de Minitab17.3.0.0SetupGP.msi. Para ver otras opciones de idioma, consulte la Tabla de opciones de EXE. 1031=Alemán 1033=Inglés 1036=Francés 1041=Japonés 1042=Coreano 1046=Portugués 2052=Chino simplificado 3082=Español
DISABLE_UPDATES	1	Cuando usted especifica un valor para esta propiedad, desactiva la capacidad de buscar actualizaciones de software. Al inhabilitar esta opción, se desactivan las búsquedas automáticas y manuales. Se recomienda que habilite esta opción en al menos una computadora.

Detalles de la línea de comandos

1. Debe usar la opción /xenoui cuando utilice /qn, /qb, or /passive.
2. Verifique que las opciones de la línea de comandos estén en el orden correcto.
 - Las opciones de EXE deben estar antes que las opciones de MSI.
 - Las opciones de MSI deben estar antes que las propiedades de MSI.

3. Si usted no especifica las propiedades de la licencia (PRODUCT_KEY o LICENSE_SERVER), se instalará una versión de prueba por 30 días.
4. Si instala con un archivo de licencia local, colóquelo en el mismo directorio que el programa de instalación y no especifique una propiedad de tipo de licencia (PRODUCT_KEY o LICENSE_SERVER).
5. Si tiene instalada una versión anterior de Minitab 17, los valores existentes se utilizarán para APPDIR, LICENSE_SERVER, LICENSE_PORT, PRODUCT_KEY Y DISABLE_MOVE. Especificar estos valores durante una actualización provocará un error.

Ejemplos

Sintaxis requerida: Minitab17Setup.exe [Tabla de opciones de EXE] [Tabla de opciones de MSI] [Tabla de propiedades]

Instalar en silencio, idioma predeterminado Inglés y licencia para múltiples usuarios:

```
Minitab17Setup.exe /exenoui /exelang 1033 /qn ACCEPT_EULA=1  
LICENSE_SERVER=MyServerName
```

Instalar en silencio, idioma predeterminado Chino simplificado, servidor y puerto para licencia de múltiples usuarios y buscar actualizaciones desactivado:

```
Minitab17Setup.exe /exenoui /exelang 2052 /qn ACCEPT_EULA=1  
LICENSE_SERVER=MyServerName LICENSE_SERVER_PORT=27000 DISABLE_UPDATES=1
```

Instalar en silencio, idioma predeterminado Portugués, licencia de un solo usuario con clave de producto y directorio de instalación personalizado:

```
Minitab17Setup.exe /exenoui /exelang 1046 /qn ACCEPT_EULA=1  
PRODUCT_KEY=123456789012345678 APPDIR= "c:\New Minitab 17"
```

Instalar en silencio, idioma predeterminado Alemán y versión de prueba por 30 días para licencia de un solo usuario:

```
Minitab17Setup.exe /exenoui /exelang 1031 /qn ACCEPT_EULA=1
```

Actualizar Minitab 17 en segundo plano:

```
Minitab17.3.0.0setup.exe /exenoui /qn ACCEPT_EULA=1
```

Desinstalar en silencio utilizando el código de producto Minitab 17.3.0.0:

```
msiexec /x {F14DC15E-2394-4FE4-99B5-8BD5C4F1965F} /qn
```

Uso de la política de grupo

1. Cuando usted utiliza Minitab17.3.0.0SetupGP.msi, el paquete de instalación debe estar en el mismo directorio.
2. Si instala con un archivo de licencia local, colóquelo en el mismo directorio que el paquete de instalación y no especifique una propiedad de tipo de licencia (PRODUCT_KEY o LICENSE_SERVER).
3. Establezca la propiedad MSI REBOOT para controlar el comportamiento de reinicialización en las máquinas de los usuarios finales.